

# BLACK&WHITE 3

CTS



## AUSSCHREIBUNGSTEXT

<b>Bezeichnung</b>	BLACK&WHITE 3 CTS		
<b>Hersteller</b>	Thermoplan AG, Weggis		
<b>Zubereitung</b>	Kaffeespezialitäten, Heisswasser, Dampf		
<b>Kapazität/h*</b>	240 Espresso / 200 Kaffee / 240 Heisswasser / unbegrenzt Dampf		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die BLACK&WHITE 3 CTS ist für die traditionelle Milchaufbereitung mit Dampf die richtige Wahl.		
<b>Besonderheiten</b>	Die BLACK&WHITE 3 CTS ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module können in kürzester Zeit gewartet oder ausgetauscht werden. Wahlweise mit Standard-Auslauf oder als POD-Version. Der POD-Auslauf ist ein höhenverstellbarer Spezialauslauf, der die Verwendung von allen gängigen Kaffeepads ermöglicht. Koffeinfrei oder Spezialmischung – mit dem POD-Auslauf ist die BLACK&WHITE 3 CTS noch flexibler.		
<b>Bedienung</b>	Der grosse, farbige Touchscreen kann flexibel mit allen Produkten belegt und auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Diverse Arbeitsschritte, wie z.B. das Auffüllen der Bohnen oder das Leeren des Satzbehälters, werden auf dem Touchscreen angezeigt.		
<b>Reinigung</b>	Die Kaffeemaschine verfügt über ein automatisches Reinigungssystem. Ein Tastendruck genügt und das Gerät zeigt den Reinigungsablauf auf dem Display, Schritt für Schritt an.		
<b>Ausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modularer Aufbau</li><li>• Massives Aluminiummahlwerk mit Keramikscheiben</li><li>• Edelstahlbrüheinheit</li><li>• Verchromte Stahlfront</li><li>• Touchscreen mit 7" LCD-Display</li><li>• Dampfrohr aus Peek™</li><li>• Dampfausgabe manuell oder automatisch</li></ul>		
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	520 x 600 x 700 mm	<b>Gewicht</b>	78 kg
<b>Höhe Kaffeeauslauf</b>	Standard	80-173 mm	
	POD-Auslauf	80-163 mm	
<b>Mühlen</b>	1 oder 2 Mühlen		
<b>Bohnenbehälter</b>	Je 1.5 kg, optional 2.2 kg		
<b>Stromanschluss</b>	400 V / 50-60 Hz / 6900 W / 3 x 13 A		
<b>Wasseranschluss</b>	3/8 Zoll, Druck 2-4 bar / 30-60 psi, kein Chlor, TDS 70-200 ppm, Härte 5-8° dH (8-14° fH) pH 6.8 – 7.4, Alkalinität < 100 ppm, Eisen < 0.25 ppm		
<b>Platzierung</b>	Die Kaffeemaschine darf nur auf waagerechten, ebenen und brandsicheren Oberflächen montiert und betrieben werden. Auf allen Seiten des Gerätes ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 mm einzuhalten.		

\* Menge ist abhängig von Tassengrösse und Maschineneinstellung

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten.