

# BLACK&WHITE 3

CTM RF



## AUSSCHREIBUNGSTEXT

<b>Bezeichnung</b>	BLACK&WHITE 3 CTM RF		
<b>Hersteller</b>	Thermoplan AG, Weggis		
<b>Zubereitung</b>	Kaffeespezialitäten, Heisswasser, Heissmilch/-schaum, Kaltmilch/-schaum		
<b>Kapazität/h*</b>	240 Espresso / 200 Kaffee / 100 Heisswasser / 130 Cappuccino / 140 LATTINO®		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mit der BLACK&WHITE 3 CTM RF gelingt die Zubereitung von Kaffee- oder Milchspezialitäten. Der angebaute Kühlschrank verfügt über einen 5 l Milchbehälter.		
<b>Besonderheiten</b>	Die BLACK&WHITE 3 CTM RF ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module können in kürzester Zeit gewartet oder ausgetauscht werden. Wahlweise mit Standard-Auslauf oder als POD-Version. Der POD-Auslauf ist ein höhenverstellbarer Spezialauslauf, der die Verwendung von allen gängigen Kaffeepads ermöglicht. Koffeinfrei oder Spezialmischung – mit dem POD-Auslauf ist die BLACK&WHITE 3 CTM RF noch flexibler.		
<b>Bedienung</b>	Der grosse, farbige Touchscreen kann flexibel mit allen Produkten belegt und auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Diverse Arbeitsschritte, wie z.B. das Auffüllen der Bohnen oder das Leeren des Satzbehälters, werden auf dem Touchscreen angezeigt.		
<b>Reinigung</b>	Die Kaffeemaschine verfügt über ein automatisches Reinigungssystem. Ein Tastendruck genügt und das Gerät zeigt den Reinigungsablauf auf dem Display, Schritt für Schritt an.		
<b>Ausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modularer Aufbau</li><li>• Massives Aluminiummahlwerk mit Keramikscheiben</li><li>• Energieeffiziente Milchaufbereitung durch patentiertes Wendelsystem</li><li>• Edelstahlbrüheinheit</li><li>• Verchromte Stahlfront</li><li>• Touchscreen mit 7" LCD-Display</li></ul>		
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	600 x 600 x 700 mm	<b>Gewicht</b>	77.5 kg
<b>Höhe Kaffeeauslauf</b>	Standard	80-173 mm	
	POD-Auslauf	80-163 mm	
<b>Mühlen</b>	1 oder 2 Mühlen		
<b>Bohnenbehälter</b>	Je 1.5 kg, optional 2.2 kg		
<b>Stromanschluss</b>	Kaffeemaschine	230 V / 50–60 Hz / 3500 W / 16 A (optional 2800 W / 13A)	
	Kühlschrank	230 V / 50-60 Hz / 100 W / 0.5 A	
<b>Wasseranschluss</b>	3/8 Zoll, Druck 2-4 bar / 30-60 psi, kein Chlor, TDS 70-200 ppm, Härte 5-8° dH (8-14° fH) pH 6.8 – 7.4, Alkalinität < 100 ppm, Eisen < 0.25 ppm		
<b>Platzierung</b>	Die Kaffeemaschine darf nur auf waagerechten, ebenen und brandsicheren Oberflächen montiert und betrieben werden. Auf allen Seiten des Gerätes ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 mm einzuhalten.		

\* Menge ist abhängig von Tassengrösse und Maschineneinstellung

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten.